



*Interface double standard*

## Imprimante thermique deux couleurs CT-S310 pour terminaux de point de vente

L'imprimante de point de vente Citizen CT-S310 offre tous les avantages possibles : une impression rapide à 150 mm/s, la plus petite surface occupée de sa catégorie et une interface double standard (USB + série, parallèle ou Ethernet) sur tous les modèles. En outre, elle peut être installée à l'horizontale, à la verticale ou même au mur pour une polyvalence accrue.

Mais surtout, elle offre toutes les caractéristiques de qualité que vous avez appris à apprécier chez l'un des plus grands fabricants d'imprimantes de point de vente : chargement instantané du papier, coupe-papier durable, impression de codes à barres et la garantie de 3 ans la plus complète sur le marché.

**CITIZEN**  
Micro HumanTech

*Leading Technology for Humanity*



## Imprimante thermique deux couleurs CT-S310 pour terminaux de point de vente

Illustrée avec base d'alimentation électrique optionnelle (à droite)

### Caractéristiques

- Rapide, impressions à 150 mm/s
- Interface double standard sur tous les modèles (USB + série, parallèle ou Ethernet)
- Impression thermique deux couleurs et monochrome
- Chargement instantané du papier
- Impression de codes à barres
- Avertisseur sonore interne
- Enregistrement permanent de logos
- Éjecteur pour deux tiroirs-caisses
- Disponible en noir ou en blanc frais
- Coupe-papier automatique programmable avec découpage total ou partiel
- Largeur de papier 80 mm ou 58 mm
- Base d'alimentation secteur intégrée disponible en option
- Possibilité d'installation horizontale, verticale ou au mur
- Livrée avec pilotes Windows™ XP, VISTA, Server 2003, Linux et OPOS™, ainsi qu'utilitaire de personnalisation
- **Garantie de trois ans la plus complète sur le marché**

### Applications

- Salles de réception
- Vente au détail
- Billets
- Bons de cuisine
- Coupons

### Fiche technique

Méthode d'impression	Impression thermique par lignes pointillées
Largeur d'impression	72 mm/576 points (48 mm/384 points)
Densité des points	8 (horizontal) X 8 (vertical) pt/mm (203 dpi)
Vitesse d'impression	150 mm/s (rapidité maximale, niveau de densité d'impression 0), 1200 pt ligne/s
Nombre de colonnes d'impression ( ) indique la valeur avec papier d'une largeur de 58 mm	Police A : 48/42 (32/30) colonnes; 12 x 24 points Police B : 64/56 (42/40) colonnes; 9 x 17 points Police C : 72/63 (48/45) colonnes; 8 x 16 points
Taille des caractères	Police A : 1,50 x 3,00 mm; police B : 1,13 x 2,13 mm; police C : 1,00 x 2,00 mm
Type de caractères	Alphanumérique, international, PC850/852/857/858/860/863/864/865/866/WPC1252/Katakana/Thai Code 18
Mémoire utilisateur	256 Ko (possibilité d'enregistrer des caractères et des logos définis par l'utilisateur)
Types de codes à barres	UPC-A/E, JAN (EAN) 13/8 colonnes, ITF, Code 39, Code 93, Code 128 et CODABAR
Espacement des lignes	4,23 mm (1/6 po)
Rouleau de papier	Papier thermique : 80 mm (58) x 83 mm D.E.
Interface	Série (compatible RS-232C), Parallèle (compatible IEEE 1284), USB, Ethernet
Interface de tiroirs-caisses	Prise en charge de 2 tiroirs-caisses
Mémoire tampon d'entrée	4k/45 octets, parallèle 4Ko, USB 4Ko
Tension d'alimentation	c.c. 24V ±7%
Consommation électrique	Environ 70 W (impression normale)
Spécifications de l'adaptateur c.a.	Entrée nominale : c.a. 100 à 240V, 50/60Hz, 150VA Sortie nominale : c.c. 24V, 2A
Poids	Environ 1,2 kg
Dimensions extérieures (L x P x H)	145 x 195 x 121 mm (modèle avec adaptateur c.a.) 145 x 195 x 159 mm (modèle avec bloc d'alimentation intégré)
Environnement	Température d'utilisation 5 à 40 °C; humidité 35-85% HR (sans condensation) Température de stockage -20 à 60 °C; humidité 10-90% HR (sans condensation)
Fiabilité	Longévité de la tête d'impression : 100 km, 1 x 10 <sup>8</sup> impulsions (avec température/humidité normales et papier recommandé) Longévité du coupe-papier : 1 million de coupes (avec température/humidité normales et papier recommandé)
Normes de sécurité	UL, C-UL, FCC class A, TUV, GS, homologation CE

# CITIZEN

Micro HumanTech

363 Van Ness Way, Suite 404 • Torrance, CA 90501 • (310) 781-1460 • Fax: (310) 781-9152 • (800) 421-6516

www.citizen-systems.com