

## Hub 7 ports USB 2.0



### DUB-H7

*Le DUB-H7 est un hub 7 ports USB 2.0 qui vous permet de connecter jusqu'à 7 périphériques USB 2.0 et produits à votre PC ou iMac possédant 1 port USB 2.0. Supportant les standards de l'industrie, ce boîtier de petite taille étend les possibilités de votre ordinateur en lui ajoutant 7 ports USB 2.0.*

#### Connexion facile

Le DUB-H7 est conçu pour vous fournir un accès rapide et facile avec 7 ports type A descendants pour y connecter des périphériques supportant l'USB 2.0 et tout autre équipement ou un hub USB. Un port type B montant est disponible pour connecter le hub à l'ordinateur hôte ou à un autre hub USB. Configuré directement par le système d'exploitation, le DUB-H7 fonctionne sans souci avec OpenHCI de Microsoft, UniversalHCI d'Intel et la nouvelle génération de spécification EHCI USB 2.0.

#### Haute vitesse

Comme tout les hubs USB standards, le DUB-H7 utilise son buffer pour traiter les données

de n'importe quel périphérique connecté compatible avec les spécifications USB version 1.1 et 2.0 pour fournir une extension transparente du bus USB. Supportant aussi bien les équipements basse vitesse 1.5Mbps, les équipements à 12Mbps que les équipements haute vitesse 480Mbps, chaque port crée un pont entre le périphérique et l'ordinateur hôte.

#### Installation immédiate

Il possède des voyants de diagnostic pour vous fournir le statut de l'alimentation du hub et de chacun des ports. Le DUB-H7 est livré avec un câble USB 2.0 A-vers-B de 1.80 m et d'une alimentation externe DC 5V/3A pour vous permettre d'installer et d'utiliser facilement et rapidement le hub USB.

Standard USB 2.0 jusqu'à 40 fois plus rapide que l'USB type 1.1

7 ports type A et 1 port type B

Compatibilité rétrograde (vers USB 1.1)

Voyants de diagnostic fournis

Se connecte à l'alimentation AC par un transformateur électrique AC externe

Installation facile et rapide

Taille de poche et léger

Certifié USB-IF

# DUB-H7

## Hub USB 7 ports 2.0

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

#### Standard

- Spécification USB version 1.1
- Spécification USB version 2.0
- OHCI
- UHIC
- EHCI

#### Nombre de ports

- 1 port USB type B montant
- 7 ports USB type A descendants

#### Dimensions

104 x 63 x 29 mm

#### Règles de connexion

- 5 hubs cascades au maximum
- 5 m maximum entre chaque hub
- Jusqu'à 127 équipements connectés

#### O.S. supportés

- Windows 98SE, ME, 2000, XP (pour USB 2.0)
- MacOS X 10.1 et plus (pour USB 2.0)
- MacOS 8.6 et plus (pour USB 1.1 uniquement)

#### Contenu dans l'emballage

Câble USB 2.0 A vers B

#### Certifications EMI

- FCC Class B
- CE Class B
- C-Tick

D-Link France, 2 allée de la Fresnerie 78330 Fontenay le Fleury [www.dlink.fr](http://www.dlink.fr)  
D-Link est une marque déposée par D-Link Corporation/D-Link System Inc. toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. D-Link se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des produits cités.